

CGD-DP-GCM

Master Controller ตัวควบคุมหลัก

เพิ่มความสะดวก ลดความแออัด พาราสู่ที่จอดรถอย่างรวดเร็ว



Introduction

อุปกรณ์ควบคุมหลัก ในระบบแนะนำที่จอดรถ ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์ตรวจจบบรถ แล้วส่งต่อไปยังคอนโทรลเลอร์ส่วนกลาง ช่วยให้ระบบแสดงจำนวนช่องจอดว่างได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์ ตู้ขนาดเล็ก 250*300*80 mm ติดตั้งใน Rack ได้ สูงไม่เกิน 2 U

Specifications

แรงดันไฟฟ้า	AC 220V 50Hz (รองรับ AC 110V)
Output Voltage	DC 12V–24V
Sensor Capacity	6,000 pcs
Zone Capacity	128 pcs
Zone Display Capacity	252 pcs
Main Display Capacity	5 pcs
Master Control Capacity	3 pcs
Interface	RS485 ↔ Zone Control , TCP/IP ↔ Computer
อุณหภูมิใช้งาน	-25°C ถึง 65°C
Power	3W
Display	LCD
	แสดงสถานะ การเชื่อมต่อ Zone Controller
	แสดงสถานะเชื่อมต่อ ป้ายแสดงจำนวนในอาคาร
	แสดงสถานะเชื่อมต่อ เครื่องคอมพิวเตอร์ Server