

TS-MPO4E

เครื่องกั้นสามขาแบบ 2 ช่องทาง




ภาพรวมผลิตภัณฑ์

TS-MPO4E เป็นเครื่องกั้นสามขาไฟฟ้าแบบแกนคู่สำหรับ 2 ช่องทาง ใช้ระบบ DC24V และโครงสร้างสแตนเลส SUS304 แข็งแรง ทนทาน ทัดกร่อน รองรับการเชื่อมต่อ Access Control, Time Attendance และเครื่องอ่านหลากหลายรูปแบบ เหมาะสำหรับสำนักงาน โรงงาน สถานศึกษา ฟิตเนส และพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก



ระบบความปลอดภัย

- โครงสร้างสแตนเลส SUS304 แข็งแรงและทนสนิม
- กลไก Anti-rotation ป้องกันการหมุนย้อนและการผ่านย้อน
- Power-off Drop-arm ปลอดภัยอัตโนมัติเมื่อไฟดับหรือฉุกเฉิน
- ตั้งค่าการผ่านแบบทางเดียวหรือสองทิศทางได้
- ไฟ LED แสดงสถานะอนุญาตและปฏิเสธอย่างชัดเจน



ระบบเชื่อมต่อ



Access Control

รองรับ Wiegand และ Dry Contact เชื่อมต่อระบบควบคุมได้หลายแบรนด์



QR / Barcode

รองรับ QR Code และ Barcode สำหรับขายตั๋ว แลกบัตร หรือยืนยันสิทธิ์



ทางออกฉุกเฉิน

แขนกั้นตกลงอัตโนมัติเมื่อไฟดับ เพื่อเปิดทางอพยพอย่างรวดเร็ว



Face / Finger / Card

เชื่อมต่อเครื่องสแกนใบหน้า นิ้วมือ และบัตร RFID / Mifare

ข้อมูลทางเทคนิค



วัสดุ

SUS304 — ฝาบน 1.5 มม. / ตัวตู้ 1.2 มม.

ไฟเลี้ยง

AC 100–240V, 50/60Hz / ระบบ DC24V

กำลังไฟ

≤ 60W

ความเร็วผ่าน

30–35 คน/นาที/ช่อง (รวมสูงสุด 70 คน/นาที)

อุณหภูมิทำงาน

-20°C ถึง +70°C

ความกว้างช่อง

550 มม./ช่อง (รวม 1,100 มม.)

การเชื่อมต่อ

Wiegand / Dry Contact / RS485 / TCP/IP (Option)

ขนาดเครื่อง

480 × 420 × 980 มม. (±5%)

ระดับป้องกัน

IP54 — ภายในอาคารหรือพื้นที่ที่มีหลังคา

