

SE-WT-200S

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 1 โซน



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SE-WT-200S คือประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 1 โซน ใช้ Updated Digital Pulse Technology พร้อม Auto Calibration ตรวจจับได้รวดเร็ว เชื่อถือได้ และช่วยลดผลกระทบจากสัญญาณรบกวนภายนอก




ข้อมูลหลัก

- Updated Digital Pulse + Auto Calibration
- 1 โซน; ความไว 0-99 ระดับ
- ≥ 12 ความถี่ ลดผลกระทบจาก X-ray/วิทยุ/ไฟฟ้า
- ตรวจจับเร็วและเชื่อถือได้; >30 คน/นาที
- Alarm เสียงปรับได้ + จอดิจิทัลแสดงสถานะ
- Self Diagnostics + User-programmable + Password



1 โซนตรวจจับ

คัดกรองเบื้องต้น รองรับ
มากกว่า 30 คนต่อนาที



ความไว 0-99 ระดับ

ตั้งค่าได้ 0-99 ระดับ และ
อย่างน้อย 12 ความถี่



แจ้งเตือนด้วยเสียง

ตรวจพบโลหะแล้วแจ้งเตือน
พร้อมปรับระดับเสียงได้



Digital Pulse

ปรับเทียบอัตโนมัติ และช่วย
ลดสัญญาณรบกวน

ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟเลี้ยง	110–240 VAC, 50–60 Hz
อุณหภูมิใช้งาน	–20°C ถึง +45°C
อุณหภูมิจัดเก็บ	–20°C ถึง +60°C
ความชื้น	0–95% RH, non-condensing
น้ำหนักรวม	Gross 48 kg
ขนาดภายนอก	2220(H)×820(W)×430(D) mm
ขนาดช่องเดินผ่าน	1980(H)×700(W)×400(D) mm
โซน / ความไว	Single zone; sensitivity 0–99
ความถี่	≥12 adjustable frequencies
Alarm / Display	Adjustable alarm; Display: Alarm/Pass/Count/Signal
นับ / Diagnostics	In/Out >30/min; Diagnostics; User prog.; Password
โครงสร้าง / Safety	Laminated panels + ABS; std plugs; pregnancy/pacemaker safe