

SE-WT-300S

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SPW-300S คือประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน สำหรับตรวจหาอาวุธโลหะ เช่น มีด ปืน และวัตถุโลหะที่ซ่อนอยู่บนร่างกาย สามารถปรับความไวได้ละเอียด ให้การตรวจจับแม่นยำ พร้อมลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น.



33 โซน • IP65
DSP Smart Screening


- โครงสร้างอะลูมิเนียม Weatherproof ระดับ IP65; ช่องเดินกว้าง 760 มม.
- DSP Technology + Automatic Calibration
- เลือกโซนตรวจจับได้ 24/ 33 / 45 โซน (Optional)
- ปรับความไว 0-300 ระดับ และเลือกความถี่/ช่องทำงานได้ 100 ค่า
- LED Light Bar ระบุตำแหน่งตามระดับความสูง พร้อมเสียงและไฟเตือน
- บัญชีผู้ใช้ 5 ระดับ, LCD/keypad และระบบป้องกันการแก้ไขค่า

คุณสมบัติเด่น




IP65 / Aluminum Case

โครงสร้าง Weatherproof
เหมาะกับพื้นที่กลางแจ้ง



DSP / 300 Levels

ปรับความไวได้ 0-300 ระดับ
พร้อม Auto Calibration



LCD Display

แสดงผลสถานะและการตั้งค่าด้วย
LCD Display



Smart Traffic Management

LCD + Keypad + Password
และนับจำนวนผู้ผ่าน/แจ้งเตือน

SECUPLUS SPW-300S

Walk Through Metal Detector | 33 Zones | IP65 | Technical Specifications

ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟเลี้ยง / กำลังไฟ	100–240 VAC, 50/60 Hz; 8 W
เอาต์พุต	12 VDC, 5 A
อุณหภูมิใช้งาน	-10°C ถึง +45°C
อุณหภูมิจัดเก็บ	-30°C ถึง +60°C
ความชื้น	5–95% RH, non-condensing
น้ำหนักสุทธิ	60 kg
ขนาดภายนอก	2220(H) × 880(W) × 680(D) mm
ขนาดช่องเดินผ่าน	2010(H) × 760(W) × 580(D) mm
โซน / ความไว	33; 0–300 ระดับ
ความถี่ / ช่องทำงาน	100 ความถี่ / 100 ช่อง
Alarm / Display	Audio 1–9 s; LED 1–9 s; 16 tones
Traffic / Diagnostics	NET, ALARM, ENTER, EXIT; Self-diagnostic



SECUPLUS SPW-300S

Walk Through Metal Detector | 33 Zones | IP65 | Technical Specifications

- ความไวสูง และแจ้งเตือนได้แม่นยำ
- ระบบตรวจสอบความพร้อมของเครื่องด้วยตนเอง (Self-diagnostic)
- เทคโนโลยีประมวลผลสัญญาณดิจิทัล DSP
- ปรับระดับความไวได้ 300 ระดับ
- หน้าจอ LCD ใช้งานง่าย รองรับภาษาท้องถิ่น
- โครงสร้างแบบโมดูลาร์ ช่วยให้บำรุงรักษาและซ่อมบริการได้สะดวก
-
- ปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ
- มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสัญญาณรบกวน
- ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงและแสง
- รีโมทคอนโทรล
- ปรับความไวของแต่ละโซนได้ 0-300 ระดับ
- ระดับสิทธิ์ความปลอดภัย 5 ระดับ
- โปรแกรมการทำงาน 30 โปรแกรม
- หน้าจอแสดงผลแบบตัวอักษรและตัวเลข
- คำนวณจำนวนผู้ผ่านและจำนวนการแจ้งเตือน
- ป้องกันการแก้ไขค่า: กุญแจล็อกและรหัสผ่าน 2 ระดับ
- ระบบนับจำนวนผู้ผ่านและการแจ้งเตือนอัจฉริยะ
- แผงควบคุมแสดงโซนที่ตรวจพบโลหะเมื่อเกิดการแจ้งเตือน
- ระบบจัดการการผ่านเข้าออก: แสดงจำนวนผู้ผ่านและจำนวนครั้งที่แจ้งเตือน
- ปรับความถี่การทำงานได้ เพื่อลดผลกระทบจากเครื่อง X-ray วิทยุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น
- ปลอดภัยสำหรับสตรีมีครรภ์ ผู้ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น กล้อง CCTV หรือไม้ตบูก
- ตั้งโปรแกรมหรือปรับค่าได้จากแป้นกดในตัว
- ปรับความเร็วการตรวจจับได้ 1-100 คนต่อนาที
- มีช่องสัญญาณการทำงาน 100 ช่อง เพื่อลดการรบกวนเมื่อใช้งานประตูลาดหลายเครื่องวางข้างกัน
- ฟังก์ชันสุ่มแจ้งเตือน เพื่อสุ่มเลือกบุคคลสำหรับตรวจเพิ่มเติม โดยผู้ที่เกิดการแจ้งเตือนปกติก็สามารถถูกสุ่มตรวจซ้ำได้
- เลือกความถี่การทำงานได้ 100 ระดับ รองรับการจัดตั้งประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่านได้สูงสุด 100 เครื่องทำงานเคียงข้างกัน



ฟังก์ชันเสริม:

- แบตเตอรี่สำรองในตัว ใช้งานได้ 2-8 ชั่วโมง
- เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านพอร์ต RJ45
- ทำงานอุปกรณ์ภายนอก เช่น ไม้กั้นรถ หรือประตูหมุน (Turnstile) ได้