

SE-WT-S10Z33

ประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน IP65

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SPW-WT-S10Z33 คือประตูตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน 33 โซน พร้อมจอสัมผัส 10 นิ้ว สำหรับตรวจหาอาวุธและวัตถุโลหะที่ซ่อนอยู่บนร่างกาย ปรับความไวได้ 300 ระดับ พร้อมเสียงและไฟแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตรวจพบ.



33 โซน • จอสัมผัส 10 นิ้ว
300 ระดับความไว


- จอสัมผัส 10 นิ้ว แสดงตำแหน่งแจ้งเตือน พร้อมตัวนับผู้ผ่าน/การแจ้งเตือน
- เลือกโหมดตรวจจับได้ 6 / 11 / 18 / 33 โซน
- ปรับความไวได้ 300 ระดับ และตั้งความถี่ได้ 99 ค่า
- LED 12 ชุด ระบุตำแหน่งวัตถุโลหะตามความสูง พร้อมเสียงและไฟเตือน
- ปรับระดับเสียงได้ 20 ระดับ และเลือกเวลาแจ้งเตือนได้ 9 ระดับ
- ตั้งค่าผ่านตัวเครื่องหรือรีโมต พร้อมรหัสผ่านและระบบ Self-check

คุณสมบัติเด่น



10-inch Touch Screen

หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว
รองรับเมนูจีนและอังกฤษ



300-level Sensitivity

ปรับความไวได้ 300 ระดับ
ตามขนาดและน้ำหนักโลหะ



Alarm Position Display

แสดงตำแหน่งโลหะบนรูปคน
พร้อมเสียงและไฟแจ้งเตือน



Passage & Alarm Counter

นับจำนวนผู้ผ่าน/แจ้งเตือน
รองรับ 0-60 คนต่อนาที

SE-WT-S10Z33

Walk Through Metal Detector | 33 Zones | 10-inch Touch Screen | Technical Specifications

ข้อมูลทางเทคนิค

ไฟเลี้ยง / กำลังไฟ	110-240 VAC, 50/60 Hz; <30 W
อุณหภูมิใช้งาน	-20°C ถึง +45°C
น้ำหนักรวม (GW)	80 kg
น้ำหนักสุทธิ (NW)	70 kg
ขนาดภายนอก	2230(H) × 830(W) × 730(D) mm
ขนาดช่องเดินผ่าน	2000(H) × 700(W) × 605(D) mm
โซน / ความไว / ความถี่	6 / 11 / 18 / 33 โซน; 300 ระดับ; 99 ความถี่

 Area 33 probe	 Good sensitivity	 10-inch screen	 Resistance to interference	 Internet access	 Multiple shock absorbers
 Adjustable sensitivity	 Gate post alarm light	 Location switching	 Safe and stable	 Volume adjustment	 Password protected



SE-WT-S10Z33

Walk Through Metal Detector | 33 Zones | 10-inch Touch Screen | Features

คุณสมบัติหลัก

- จอสัมผัส 10 นิ้ว เชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
- เลือกโหมดตรวจจับได้ 6 / 11 / 18 / 33 โซน และแจ้งเตือนหลายโซนพร้อมกัน
- LED 12 ชุด ระบุตำแหน่งวัตถุโลหะตามระดับความสูงของร่างกาย
- ปรับความไวได้ 300 ระดับ เพื่อลดการแจ้งเตือนจากเหรียญ กุญแจ เครื่องประดับ และหัวเข็มขัด
- ตั้งความถี่ได้ 99 ค่า รองรับการใช้งานหลายเครื่องห่างกัน 35 ซม. โดยไม่รบกวนกัน
- เลือกเวลาแจ้งเตือนได้ 9 ระดับ และปรับระดับเสียงได้ 20 ระดับ
- หน้าจอแสดงตำแหน่งแจ้งเตือนบนรูปคน พร้อมจำนวนผู้ผ่านและจำนวนการแจ้งเตือน
- แสดงและตั้งค่าวันที่/เวลา พร้อมเมนูภาษาจีนและอังกฤษ
- ปรับอัตราการผ่านได้ 0-60 คนต่อนาที และปรับไฟพื้นหลัง LCD ได้
- ระบบ Self-check เมื่อตอนเปิดเครื่อง
- มีโหมดสถานการณ์สำเร็จรูป 54 รูปแบบ ช่วยให้ติดตั้งใช้งานได้รวดเร็ว
- เรียกดูข้อมูลแจ้งเตือน และส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มเครือข่ายได้
- ปรับโหมดอินฟราเรดได้ 4 รูปแบบ เพื่อการบำรุงรักษาโดยไม่กระทบการใช้งาน
- ป้องกันการแก้ไขค่าด้วยรหัสผ่าน และควบคุมตัวเครื่องด้วยรีโมทได้

มาตรฐานและการรับรอง

- EN60950 • EN50081-1 • EN50082-1 • CE • ISO 9001 • ISO 45001

