

QS-QWP03

Wireless Guest Paging System

ระบบเรียกคิวร้านอาหารไร้สาย (ชุดเพจเจอร์ 20 ตัว)

จัดคิวสะดวก ลดความแออัดหน้าเคาน์เตอร์ ด้วยสัญญาณระยะไกลและปุ่มหยุดเสียงบนเพจเจอร์

IP protection: IP33 waterproof



800M Open-Area Range



ส่งสัญญาณได้ไกล 800 เมตรในพื้นที่เปิด
ความถี่ 433.92MHz
ระยะจริงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

OOK Wireless Technology



เทคโนโลยี OOK ที่ความถี่ 433.92MHz
รองรับเพจเจอร์หมายเลข 1-997
เหมาะสำหรับระบบจัดคิวไร้สาย

300mAh Battery / 17h Standby



แบตเตอรี่ 300mAh / 3.7V
สแตนด์บาย 17 ชั่วโมงตามตารางสเปก
รองรับการใช้งานระหว่างรอคิว

Guest-Controlled Mute



ลูกค้ากดปุ่ม Mute บนเพจเจอร์
เพื่อหยุดเสียงแจ้งเตือนได้สะดวก
ช่วยลดเสียงรบกวนภายในร้าน

คุณสมบัติสินค้า



เรียกเพจเจอร์พร้อมกัน

กด 998 + CALL เพื่อเรียกเพจเจอร์
ที่สแตนด์บายพร้อมกัน เหมาะสำหรับ
แจ้งเตือนลูกค้าหลายคิวในครั้งเดียว



เทคโนโลยี OOK

เทคโนโลยีสัญญาณ OOK / 433.92MHz
รองรับการจัดคิวหมายเลข 1-997
หมายเลข 998 สงวนไว้สำหรับเรียกกลุ่ม



แบตเตอรี่ 300mAh

แบตเตอรี่ 300mAh สแตนด์บาย 17 ชั่วโมง
กระแสชาร์จ 105-135mA
พร้อมใช้งานสำหรับการจัดคิวในร้าน



ปุ่ม Mute หยุดเสียงสะดวก

กดปุ่ม Mute เพื่อหยุดเสียง
ช่วยให้ลูกค้าควบคุมเสียงเตือนได้สะดวก
ระหว่างรอรับอาหารหรือบริการ

ระบบจัดคิวไร้สาย 433.92MHz

เทคโนโลยี OOK ส่งสัญญาณได้ไกล 800 เมตรในพื้นที่เปิด
รองรับเพจเจอร์หมายเลข 1-997 และใช้หมายเลข 998
สำหรับเรียกกลุ่ม ระยะใช้งานจริงขึ้นอยู่กับผนัง สิ่งกีดขวาง
และสภาพแวดล้อม

800M
พื้นที่เปิด997
เพจเจอร์

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (Detailed Technical Specifications)

แท่นส่งสัญญาณ (Transmitter Base)		HOST	เพจเจอร์รับสัญญาณ (Pager Receiver)		PAGER
ขนาดตัวเครื่อง (Dimension)	220 x 215 x 26 mm		ขนาดตัวเครื่อง (Dimension)	98 x 98 x 17 mm	
แป้นสัมผัส (Keypad)	4 x 4 Touch Matrix 16 ปุ่ม		ความไวรับสัญญาณ (Sensitivity)	-110 dBm	
ความถี่สัญญาณ (Frequency)	433.92 MHz		แบตเตอรี่ (Battery)	3.7V / 300mAh	
รูปแบบมอดูเลต (Modulation)	OOK (Amplitude Modulation)		ระยะเวลาสแตนด์บาย (Standby)	17 ชั่วโมง	
กำลังไฟพิกัด (Rated Power)	1 W		กระแสชาร์จ (Charging Current)	105-135 mA	
ระยะส่งสัญญาณ (Working Range)	800 เมตร (พื้นที่เปิด)		การใช้กระแสไฟ	สแตนด์บาย ≤15mA ทำงาน <150mA	
จอแสดงผล (Display)	หลอดดิจิตอล 4 หลัก ขนาด 0.56 นิ้ว		จอแสดงผล (Display)	หลอดดิจิตอล 3 หลัก	
ไฟเลี้ยง (Input Voltage)	DC 12V / 2A		รูปแบบแจ้งเตือน (Alerts)	สั่น + เสียง + ไฟกะพริบ	
การตอบสนอง (Touch Feedback)	สั่น / เสียง Beep		แรงดันทำงาน (Working Voltage)	3.7 V	
จำนวนเพจเจอร์ในชุด	20 ตัว (2 แถว x 10)		ความถี่รับ (Frequency)	433.92 MHz	
ฟังก์ชันเรียกกลุ่ม	998 + CALL เรียกกลุ่ม		ปุ่มหยุดเสียง (Mute)	ปุ่ม Mute บนเพจเจอร์	
พอร์ตเชื่อมต่อ (Interface)	ช่อง DC Input		ระดับการป้องกัน (IP protection)	IP33 waterproof	

ประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ (Business Value Proposition)

ลดความแออัด ลูกค้าไม่ต้องยืนรอออก อร์ หน้าเคาน์เตอร์	บริการ รวดเร็ว แจ้งเตือนตามคิว จัดคิวเป็นระบบ รับอาหารสะดวก	ลดเสี่ยงตะโกน ช่วยให้บรรยากาศในร้าน เป็นระเบียบ	เพิ่มความสะดวก ลูกค้าเดินไปทำกิจกรรมอื่น ระหว่างรอคิวได้
---	--	---	--