

ระบบเรียกคิวร้านอาหารไร้สาย (ชุดแทน 20 คิว)

ยกระดับมาตรฐานการบริการ ลดความแออัดหน้าเคาน์เตอร์ ด้วยเทคโนโลยีส่งสัญญาณไกล 500 เมตร และมาตรฐานกันน้ำ IP55



500M Long Working Range



สัญญาณไกล 500 เมตร (พื้นที่เปิด) ทะลุสิ่งกีดขวาง สัญญาณความถี่ 433.92MHz มีเสถียรภาพสูง

IP55 Waterproof & Oil-Proof



ทนต่อน้ำหกใส่ ละอองน้ำ และคราบไขมันในห้องครัว ทำความสะอาดง่าย เช็ดฆ่าเชื้อได้ สะดวก

300mAh Battery & >24h Standby



แบตเตอรี่ลิเธียมความจุ 300mAh สแตนด์บายได้ยาวนานกว่า 24 ชม. รองรับการทำงานเต็มวัน

Over-Distance Reminder



ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเพจเจอร์หลุดออกนอกระยะบริการ ป้องกันการสูญหายของเครื่อง

คุณสมบัติ สินค้า



เตือนออกนอกระยะ 500M

เมื่อลูกค้านำเพจเจอร์เดินออกนอกรัศมี 500 เมตร ตัวเครื่องจะส่งเสียงและไฟกะพริบแจ้งเตือนทันที เพื่อให้ลูกค้านำเครื่องกลับเข้ามา



กันน้ำมาตรฐานระดับ IP55

ออกแบบโครงสร้างปิดผนึกพิเศษ ป้องกันน้ำหกใส่ น้ำซูล และละอองน้ำมัน เหมาะสำหรับร้านอาหาร เครื่องดื่ม และ Food Court



แบตเตอรี่อึด ใช้งานได้ทั้งวัน

ความจุ 300mAh สแตนด์บายได้ยาวนานกว่า 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง ชาร์จไฟรวดเร็วเพียง 4-5 ชั่วโมง พร้อมวงจรป้องกันแบตเตอรี่เสื่อม



ปุ่ม Mute & พื้นที่ใส่โลโก้

มีปุ่มด้านบนสำหรับกดหยุดเสียงเตือนทันที พร้อมช่องใส่สติ๊กเกอร์ขนาด 38 x 45.5 มม. สำหรับใส่โลโก้ร้าน ข้อมูล Wi-Fi หรือโปรโมชั่น

ระบบส่งสัญญาณ RF 433.92MHz นรข

ประสิทธิภาพ

ใช้เทคโนโลยีการกล้ำสัญญาณแบบ OOK ส่งสัญญาณได้ไกล
ทะลุผนังและสิ่งกีดขวางได้ดีเยี่ยม พร้อมระบบจัดการคิวขั้นสูง
สามารถขยายตัวเพื่อรองรับสูงสุด 998 ตัว รองรับการบริหารตัว
ของธุรกิจ

500M

ระยะส่งสัญญาณสูงสุด

998

รองรับเพจเจอร์สูงสุด

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคอย่างละเอียด (Detailed Technical Specifications)

แท่นส่งสัญญาณหลัก (Transmitter Base) HOST		เพจเจอร์รับสัญญาณ (Pager Receiver) PAGER	
ขนาดตัวเครื่อง (Dimension)	285 x 140 x 30 mm	ขนาดตัวเครื่อง (Dimension)	100 x 53 x 15 mm
วัสดุตัวเครื่อง (Material)	ABS เกรดอุตสาหกรรม + Silicone	ความไวรับสัญญาณ (Sensitivity)	-110 dBm ~ -113 dBm
ความถี่ส่งสัญญาณ (Frequency)	433.92 MHz	แบตเตอรี่ในตัว (Battery)	ลิเธียมโพลีเมอร์ 3.7V / 300 mAh
รูปแบบการมอดูเลต (Modulation)	OOK (Amplitude Modulation)	ระยะเวลา Standby (Standby)	> 24 ชั่วโมง (มากกว่า 1 วันเต็ม)
กำลังส่งสัญญาณ (Transmit Power)	13 dBm - 20 dBm	ระยะเวลาชาร์จ (Charging)	4-5 ชั่วโมง (กระแสชาร์จ 60 mA)
ระยะการทำงาน (Working Range)	500 เมตร (พื้นที่เปิด) / 1,640 ฟุต	การใช้กระแสไฟ	สแตนด์บาย 12 mA / เต็ม 12-100 mA
จอแสดงผล (Display)	หลอดดิจิทัล LED 3 หลัก (001 - 999)	มาตรฐานการกันน้ำ (Waterproof)	ระดับ IP55 กันน้ำหก และฝุ่นละออง
กระแสไฟเข้า (Input Voltage)	DC 12V / 2A	รูปแบบการแจ้งเตือน (Alerts)	สั่น + เสียง + ไฟ LED
กระแสสแตนด์บาย / ทำงาน	20 mA / 105 mA	ระดับความดังเสียง (Volume)	≥ 85dB (ปรับได้ 3 ระดับ: ดัง / กลาง / เบา)
จำนวนช่องชาร์จพร้อมกัน	20 ช่องชาร์จพร้อมกัน (2 แถว x 10)	เสียงกริ่งเรียก (Tone)	7 เสียงคอร์ด (Single-step chord tone)
ฟังก์ชันปิดเครื่องรวม	กด 999 + CALL เพื่อปิด เพจเจอร์ทุกตัว	ปุ่มฟังก์ชัน (Quick Mute)	ปุ่มกดปิดเสียงสัมผัสเดียว บนหัวเครื่อง
พอร์ตเชื่อมต่อ (Interface)	ช่อง DC Power + พอร์ต Type-C	ขนาดพื้นที่ใส่ สติกเกอร์โลโก้	38 x 45.5 mm (สำหรับติดโปรโมชัน)

ประโยชน์ที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ (Business Value Proposition)

ลดความแออัด	บริการรวดเร็ว	ไร้เสียงตะโกน	เพิ่มความประทับใจ
ลูกค้าไม่ต้องยืนรอออเดอร์หน้าเคาน์เตอร์	แจ้งเตือนแม่นยำ ไม่สับสนคิวเสิร์ฟอาหารกินเวลา	บรรยากาศร้านเงียบสงบ ดูเป็นมืออาชีพ	ลูกค้ามีอิสระในการเล่นระหว่างรอคิว