

SE-VK6040

DUAL-VIEW X-RAY BAGGAGE SCANNER



ภาพรวมผลิตภัณฑ์

SE-VK6040 เครื่องเอกซเรย์ตรวจสัมภาระแบบ Dual View & Dual Energy แสดงภาพจากด้านล่างและด้านข้าง ช่วยตรวจสอบกระเป๋า สินค้า และพัสดุ เหมาะสำหรับ อาคารสำนักงาน โรงแรม สถานีขนส่ง และจุดตรวจรักษาความปลอดภัย



Dual View • Dual Energy
ช่องตรวจ 615 × 454 มม.



- • ตรวจสัมภาระ 2 มุมมอง: ด้านล่างและด้านข้าง
- • ช่องตรวจ 615(W) × 454(H) มม.
- • จอ LCD ความละเอียดสูง 22 นิ้ว
- • ความเร็วสายพาน 0.20 / 0.30 / 0.40 ม./วินาที
- • แรงดันหลอดปรับได้ 100–160 kV
- • จัดเก็บภาพได้มากกว่า 100,000 ภาพ

คุณสมบัติเด่น

22"

22-inch LCD

จอ LCD 22 นิ้ว
แสดงภาพความละเอียดสูง

2 VIEW

Dual View

ภาพจากด้านล่าง
และด้านข้าง

DUAL

Dual Energy

จำแนกสารอันตราย
อนินทรีย์ และสารผสม

>100K

Image Storage

จัดเก็บภาพมากกว่า
100,000 ภาพ

SE-VK6040

Dual-View X-ray Baggage Scanner | Technical Specifications

ข้อมูลทางเทคนิค

ระบบตรวจสอบ	Dual View & Dual Energy
ขนาดเครื่อง (L×W×H)	1965 × 1190 × 1369 mm
ช่องตรวจ (W×H)	615 × 454 mm
ความเร็วสายพาน	0.20 / 0.30 / 0.40 m/s
ความสูงสายพาน	700 mm
น้ำหนัก	443 kg
หน้าจอ	22-inch high-definition LCD
แหล่งจ่ายไฟ	AC 220 V (±10%), 50 Hz ±3 Hz
กำลังไฟฟ้า	0.63 kVA
แรงดันหลอดเอกซเรย์	100–160 kV ปรับได้
กระแสหลอดเอกซเรย์	0.4–1.25 mA ปรับได้
ความละเอียดเส้นลวด	40 AWG (ด้านล่าง / ด้านข้าง)
ความละเอียดทะลุทะลวง	32 AWG (ด้านล่าง / ด้านข้าง)
ระดับเสียง	<55 dB

ข้อมูลเพิ่มเติม

- Spatial resolution: แนวนอน/แนวตั้ง Φ 1.0 mm ทั้ง 2 มุมมอง
- การทะลุเหล็กที่ 140 kV: ด้านล่าง 34 mm / ด้านข้าง 38 mm
- การทะลุเหล็กที่ 160 kV: 43 mm ทั้ง 2 มุมมอง
- ระบายความร้อนด้วยน้ำมันแบบปิด / duty cycle 100%
- ใช้งาน: 0°C ±3°C ถึง +40°C ±2°C; RH 5–95% ไม่ควบแน่น
- จัดเก็บ: -40°C ±3°C ถึง +60°C ±2°C; RH 5–95% ไม่ควบแน่น
- เซนเซอร์: L-shaped photodiode detector

SE-VK6040

Dual-View X-ray Baggage Scanner | Imaging & Features

คุณสมบัติหลัก

- ภาพเอกซเรย์ 2 มุมมอง: ด้านล่างขึ้นบน และด้านข้าง
- Dual Energy จำแนกสารอินทรีย์ อนินทรีย์ และสารผสมด้วยสี
- แสดงภาพสี / ขาวดำ พร้อมเพิ่มความคมชัดและเน้นขอบภาพ
- ซุมเข้า-ออก เรียกคืนภาพ แสดงภาพย้อนกลับ และปรับภาพเฉพาะส่วน
- จัดเก็บภาพมากกว่า 100,000 ภาพ พร้อมดูภาพอย่างต่อเนื่อง
- แจ้งเตือนวัตถุที่รังสีไม่สามารถทะลุผ่าน และช่วยตรวจวัตถุต้องสงสัย
- ตรวจสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง และแสดงคำแนะนำวินิจฉัยฮาร์ดแวร์
- ปิดระบบด้วยปุ่มเดียว พร้อมคอมพิวเตอร์ระดับอุตสาหกรรม

ตัวอย่างภาพเอกซเรย์และแบบขนาดจากเอกสารผู้ผลิต

