PRODUCT DATASHEET

# Full Height Turnstile

ประตูหมุนกั้นคน (รุ่น: TS-FH8)

**ประตูหมุนกั้นคนทรงสูงสแตนเลส 304 มาตรฐานความปลอดภัยสูง สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร** — Model: TS-FH8

**ประตูหมุนกั้นคนทรงสูงสแตนเลส 304 มาตรฐานความปลอดภัยสูง สำหรับติดตั้งภายในและภายนอกอาคาร** — Access Control System

## ข้อมูลทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

| | |
|---|---|
| **Framework** | 304# Stainless Steel |
| **Surface Finish** | Brushed / Polished / Anti-Fingerprints surface |
| **Shell Size** | L1500mm × W1350mm × H2200mm (Standard) |
| **Operation Voltage** | AC220V ±10% 50Hz ±10% |
| **Time of Opening/Closing** | 0.2s |
| **Time to Work (Power On)** | 3s |
| **Reset Time (Breakdown)** | 10s |
| **Transit Speed** | 30 persons / minute |
| **MTBF** | > 5 million cycles |
| **Communications Interface** | RS485 (distance ≤ 1200m standard)<br>External CAN BUS & Ethernet (Optional) |
| **Input Interface** | Relay dry contact signal; +12V level signal or pulse width > 100ms (12V pulse, drive current > 10mA) |
| **Relative Humidity** | ≤ 90% Non-condensing |
| **Working Environment** | -10°C ~ 70°C (Indoor / Outdoor) |

## รูปภาพสินค้า (PRODUCT IMAGE)



ประตูหมุนกั้นคน รุ่น TS-FH8 (304 Stainless Steel)

## การรองรับระบบอ่านบัตร (CARD READER MOUNTING)

- **Card Reader Dimension:** Equipped with standard mounting brackets or tailored customized dimensions.
- **Mounting Options:** Card readers may be mounted on the surface of the barrier or flush mounted smoothly.
- **Interlock Function:** Built-in output signal to interlock the card system for secured access control.